

Tack för att du väljer Inpipe Liner

I denna tabell har vi sammanställt beräknings- och installationsinformation nödvändig för dig som installatör/beställare. Här nedan följer en förklaring på hur du ska tolka informationen i fälten.

| | | | |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dim. Ø (mm) | Benämning på liner. | Inner Ø liner vid start (mm) | Linerstorlek från start. För val av rätt storlek på krök/stos till liner som ej är installationsförberedd. |
| SN class | SN Klass korttid. | Min ytter Ø ytter (mm) | Minsta ytterdiameter som liner måste ha efter installation för att undvika rillor på rörets innervägg |
| E-module MPa | Karaktäristisk E-modul. | Max ytter- diameter liner | Max ytterdiameter på installerad liner |
| Medium wall e (mm) | Karaktäristisk medelgodstjocklek på liner. | Stos/krök storlekar | Min och max storlekar |
| Weight / meter (kg/m) | Vikt på liner per meter. | Inpipe krök och ljus- tågsben | Vid användning av Inpipe installationsutrustning rekommenderad stos och krök |
| Max liner length | Max tillverkningsbar längd på PIP liner. | Installations förberedd (mm) | Vid installationsförberedning anpassas linerns ände för enkel montering på Inpipe stos/krök samt förses med ventilhållare på mottagarsidan. |

För övriga installationskriterier, se gällande Inpipe Installationsmanual.
Om du har frågor så är du välkommen att kontakta Inpipe.

| Dim. Ø (mm) | SN-Klass | E-modul Mpa | Min medel godstj. e (mm) | Vikt/meter (kg/m) | Max liner längd | Inner Ø liner vid start (mm) | Min ytter Ø liner (mm) | Max ytter Ø liner (mm) | Stos/krök storlek min | Stos/krök storlek max | Inpipe standard Stos/krök | Inpipe standard Ljustågsben | Inpipe Installations förbeRödd Stos/Krök | Inpipe Installations förbeRödd Ljustågsben | Installation-förbeRödd | Förmonterad Glid-/skydds-folie |
|-------------|----------|-------------|--------------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| 150 | SN7 | 10500 | 3 | 3 | 170 | 127 | 148 | 150 | 84 | 97 | -- | Gul Ø125 | Gul Ø137 | Gul Ø125 | Ja | Ja |
| 200 | SN3 | 10500 | 3 | 4,2 | 170 | 164 | 188 | 200 | 110 | 134 | Gul Ø137 | Gul Ø125 | Grön Ø168 | Grön Ø148 | Ja | Ja |
| 225 | SN3 | 10500 | 3,4 | 4,6 | 300 | 203 | 223 | 225 | 130 | 173 | Grön Ø168 | Grön Ø148 | Blå Ø203 | Blå Ø171 | Ja | Ja |
| 230 | SN3 | 10500 | 3,5 | 5,2 | 300 | 203 | 225 | 230 | 130 | 173 | Grön Ø168 | Grön Ø148 | Blå Ø203 | Blå Ø171 | Ja | Ja |
| 250 | SN1 | 10500 | 3 | 4,8 | 300 | 206 | 238 | 250 | 145 | 176 | Grön Ø168 | Grön Ø148 | Röd Ø214 | Röd Ø188 | Ja | Ja |
| 300 | SN1 | 10500 | 3,2 | 6,9 | 300 | 271 | 298 | 300 | 175 | 241 | Röd Ø214 | Röd Ø188 | Svart Ø264 | Svart Ø239 | Ja | Ja |
| 350 | SN1 | 11000 | 3,6 | 8 | 170 | 293 | 337 | 350 | 210 | 263 | Svart Ø264 | Svart Ø239 | Svart Ø264 | Svart Ø239 | Ja | Ja |
| 375 | SN1 | 11000 | 3,9 | 9 | 170 | 337 | 365 | 375 | 225 | 307 | Svart Ø264 | Svart Ø239 | Svart Ø264 | Svart Ø239 | Ja | Ja |
| 380 | SN1 | 11000 | 3,9 | 9 | 170 | 337 | 365 | 380 | 225 | 307 | Svart Ø264 | Svart Ø239 | Svart Ø264 | Svart Ø239 | Ja | Ja |
| 400 | SN1 | 11250 | 4,1 | 9,7 | 200 | 356 | 395 | 400 | 240 | 326 | Svart Ø264 | Svart Ø239 | Svart Ø264 | Svart Ø239 | Ja | Ja |
| 450 | SN1 | 11500 | 4,6 | 11,8 | 200 | 405 | 435 | 450 | 265 | 375 | Grå Ø338 | Svart Ø239 | Grå Ø338 | Svart Ø239 | Ja | Ja |
| 500 | SN1 | 12000 | 5,2 | 14,8 | 200 | 435 | 480 | 500 | 285 | 405 | Grå Ø338 | Svart Ø239 | Grå Ø338 | Svart Ø239 | N/A | Ja |
| 530 | SN1 | 12000 | 5,5 | 18,2 | 180 | 452 | 492 | 530 | 305 | 422 | Grå Ø338 | Svart Ø239 | Grå Ø338 | Svart Ø239 | N/A | Ja |
| 550 | SN1 | 12000 | 5,5 | 18,2 | 250 | 452 | 492 | 550 | 305 | 422 | Grå Ø338 | Svart Ø239 | Grå Ø338 | Svart Ø239 | N/A | Ja |
| 600 | SN1 | 12000 | 6 | 20,7 | 190 | 540 | 585 | 600 | 355 | 510 | | Svart Ø239 | | Svart Ø239 | N/A | Ja |
| 700 | SN1 | 12500 | 6,9 | 28,5 | 160 | 625 | 673 | 700 | 413 | 595 | | Svart Ø239 | | Svart Ø239 | N/A | N/A |
| 750 | SN1 | 13000 | 7,3 | 31,7 | 160 | 650 | 746 | 750 | 429 | 620 | | Svart Ø239 | | Svart Ø239 | N/A | N/A |
| 800 | SN1 | 13300 | 7,7 | 35,6 | 200 | 660 | 755 | 800 | 436 | 630 | | Svart Ø239 | | Svart Ø239 | N/A | N/A |
| 800 M | SN1 | 15000 | 7,5 | 37,5 | 90 | 743 | 764 | 800 | 490 | 713 | | Svart Ø239 | | Svart Ø239 | N/A | N/A |
| 900 | SN1 | 13500 | 8,6 | 45,7 | 180 | 659 | 755 | 900 | 435 | 629 | | Svart Ø239 | | Svart Ø239 | N/A | N/A |
| 900 M | SN1 | 15000 | 8,5 | 47,1 | 90 | 835 | 856 | 900 | 551 | 805 | | Svart Ø239 | | Svart Ø239 | N/A | N/A |
| 1000 | SN1 | 16000 | 9,1 | 57,6 | 100 | 890 | 951 | 1000 | 587 | 860 | | Svart Ø239 | | Svart Ø239 | N/A | N/A |
| 1100 | SN1 | 16000 | 10,1 | 70,9 | 70 | 890 | 1100* | 1100 | 587 | 860 | | Svart Ø239 | | Svart Ø239 | N/A | N/A |
| 1200 | SN1 | 16000 | 10,9 | 81,4 | 70 | 890 | 1200* | 1200 | 587 | 860 | | Svart Ø239 | | Svart Ø239 | N/A | N/A |
| 1300 | SN1 | 17000 | 11,5 | 87,9 | 70 | 1080 | 1300* | 1300 | 713 | 1050 | | Svart Ø239 | | Svart Ø239 | N/A | N/A |
| 1400 | SN1 | 21000 | 11,6 | 100,5 | 70 | 1080 | 1400* | 1400 | 713 | 1050 | | Svart Ø239 | | Svart Ø239 | N/A | N/A |
| 1500 | SN1 | 21000 | 12,5 | 112,5 | 70 | 1080 | 1500* | 1500 | 713 | 1050 | | Svart Ø239 | | Svart Ø239 | N/A | N/A |
| 1600 | SN1 | 23000 | 12,8 | 126 | 70 | 1080 | 1600* | 1600 | 713 | 1050 | | Svart Ø239 | | Svart Ø239 | N/A | N/A |
| 1700 | SN1 | 23000 | 13,8 | 152,1 | 60 | 1080 | 1700* | 1700 | 713 | 1050 | | Svart Ø239 | | Svart Ø239 | N/A | N/A |
| 1800 | SN1 | 23000 | 15 | 179,2 | 60 | 1080 | 1800* | 1800 | 713 | 1050 | | Svart Ø239 | | Svart Ø239 | N/A | N/A |

INPIPE

INPIPE LINER PULL-IN-PLACE

PRODUKTDATA REV. 2026-2

| Dim. Ø (mm) | SN-Klass | E-modul Mpa | Min medel godstj. e (mm) | Vikt/meter (kg/m) | Max liner längd | Inner Ø liner vid start (mm) | Min ytter Ø liner (mm) | Max ytter Ø liner (mm) | Stos/krök storlek min | Stos/krök storlek max | Inpipe standard Stos/krök | Inpipe standard Ljustågsben | Inpipe Installations förbeRödd Stos/Krök | Inpipe Installations förbeRödd Ljustågsben | Installation-förbeRödd | Förmonterad Glid-/skydds-folie |
|-------------|----------|-------------|--------------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| 150 | SN7 | 10500 | 3 | 3 | 170 | 127 | 148 | 150 | 85 | 98 | -- | Gul Ø125 | Gul Ø137 | Gul Ø125 | Ja | Ja |
| 200 | SN3 | 10500 | 3 | 4,2 | 170 | 164 | 188 | 200 | 110 | 137 | Gul Ø137 | Gul Ø125 | Grön Ø168 | Grön Ø148 | Ja | Ja |
| 225 | SN3 | 10500 | 3,4 | 4,6 | 300 | 203 | 223 | 225 | 130 | 170 | Grön Ø168 | Grön Ø148 | Blå Ø203 | Blå Ø171 | Ja | Ja |
| 230 | SN3 | 10500 | 3,5 | 5,2 | 300 | 203 | 225 | 230 | 130 | 170 | Grön Ø168 | Grön Ø148 | Blå Ø203 | Blå Ø171 | Ja | Ja |
| 250 | SN2 | 10500 | 3,3 | 5,4 | 300 | 206 | 243 | 250 | 145 | 190 | Grön Ø168 | Grön Ø148 | Röd Ø214 | Röd Ø188 | Ja | Ja |
| 300 | SN2 | 11000 | 3,9 | 7 | 300 | 271 | 298 | 300 | 175 | 235 | Röd Ø214 | Röd Ø188 | Svart Ø264 | Svart Ø239 | Ja | Ja |
| 350 | SN2 | 11250 | 4,5 | 9,5 | 170 | 293 | 340 | 350 | 210 | 285 | Svart Ø264 | Svart Ø239 | Svart Ø264 | Svart Ø239 | Ja | Ja |
| 375 | SN2 | 11500 | 4,8 | 10,4 | 170 | 337 | 367 | 375 | 225 | 310 | Svart Ø264 | Svart Ø239 | Svart Ø264 | Svart Ø239 | Ja | Ja |
| 380 | SN2 | 11500 | 4,8 | 10,4 | 170 | 337 | 367 | 380 | 225 | 310 | Svart Ø264 | Svart Ø239 | Svart Ø264 | Svart Ø239 | Ja | Ja |
| 400 | SN2 | 11500 | 5,1 | 11,7 | 200 | 356 | 397 | 400 | 240 | 330 | Svart Ø264 | Svart Ø239 | Svart Ø264 | Svart Ø239 | Ja | Ja |
| 450 | SN2 | 12000 | 5,6 | 14,6 | 200 | 405 | 435 | 450 | 265 | 375 | Grå Ø338 | Svart Ø239 | Grå Ø338 | Svart Ø239 | N/A | Ja |
| 500 | SN2 | 12500 | 6,2 | 17,5 | 200 | 435 | 480 | 500 | 285 | 405 | Grå Ø338 | Svart Ø239 | Grå Ø338 | Svart Ø239 | N/A | Ja |
| 530 | SN2 | 12500 | 6,8 | 21,3 | 180 | 452 | 494 | 530 | 305 | 430 | Grå Ø338 | Svart Ø239 | Grå Ø338 | Svart Ø239 | N/A | Ja |
| 550 | SN2 | 12500 | 6,8 | 21,3 | 250 | 452 | 494 | 550 | 305 | 430 | Grå Ø338 | Svart Ø239 | Grå Ø338 | Svart Ø239 | N/A | Ja |
| 600 | SN2 | 13000 | 7,3 | 25,1 | 190 | 540 | 585 | 600 | 355 | 510 | | Svart Ø239 | | Svart Ø239 | N/A | Ja |
| 700 | SN2 | 13500 | 8,5 | 33,4 | 160 | 625 | 677 | 700 | 413 | 595 | | Svart Ø239 | | Svart Ø239 | N/A | N/A |
| 750 | SN2 | 13500 | 9,3 | 39,7 | 160 | 650 | 746 | 750 | 429 | 620 | | Svart Ø239 | | Svart Ø239 | N/A | N/A |
| 800 | SN2 | 14500 | 9,4 | 41,8 | 200 | 659 | 755 | 800 | 435 | 629 | | Svart Ø239 | | Svart Ø239 | N/A | N/A |
| 800 M | SN2 | 17000 | 9 | 44,4 | 90 | 741 | 764 | 800 | 489 | 711 | | Svart Ø239 | | Svart Ø239 | N/A | N/A |
| 900 | SN2 | 16000 | 10,2 | 51,3 | 180 | 658 | 755 | 900 | 434 | 628 | | Svart Ø239 | | Svart Ø239 | N/A | N/A |
| 900 M | SN2 | 18500 | 9,8 | 53,3 | 90 | 833 | 856 | 900 | 550 | 803 | | Svart Ø239 | | Svart Ø239 | N/A | N/A |
| 1000 | SN2 | 17000 | 11,1 | 69,2 | 100 | 886 | 954 | 1000 | 585 | 856 | | Svart Ø239 | | Svart Ø239 | N/A | N/A |
| 1100 | SN2 | 18000 | 12 | 81,5 | 70 | 890 | 1100* | 1100 | 587 | 860 | | Svart Ø239 | | Svart Ø239 | N/A | N/A |
| 1200 | SN2 | 20000 | 12,7 | 102 | 70 | 1080 | 1200* | 1200 | 713 | 1050 | | Svart Ø239 | | Svart Ø239 | N/A | N/A |
| 1300 | SN2 | 22000 | 13,4 | 110 | 70 | 1080 | 1300* | 1300 | 713 | 1050 | | Svart Ø239 | | Svart Ø239 | N/A | N/A |
| 1400 | SN2 | 22000 | 14,3 | 120 | 60 | 1080 | 1400* | 1400 | 713 | 1050 | | Svart Ø239 | | Svart Ø239 | N/A | N/A |
| 1500 | SN2 | 22000 | 15,3 | 139,5 | 55 | 1080 | 1500* | 1500 | 713 | 1050 | | Svart Ø239 | | Svart Ø239 | N/A | N/A |
| 1600 | SN2 | 23000 | 16,3 | 165,2 | 55 | 1080 | 1600* | 1600 | 713 | 1050 | | Svart Ø239 | | Svart Ø239 | N/A | N/A |

| Dim. Ø (mm) | SN-Klass | E-modul Mpa | Min medel godstj. e (mm) | Vikt/meter (kg/m) | Max liner längd | Inner Ø liner vid start (mm) | Min ytter Ø liner (mm) | Max ytter Ø liner (mm) | Stos/krök storlek min | Stos/krök storlek max | Inpipe standard Stos/krök | Inpipe standard Ljustågsben | Inpipe Installations förbeRödd Stos/Krök | Inpipe Installations förbeRödd Ljustågsben | Installation-förbeRödd | Förmonterad Glid-/skydds-folie |
|-------------|----------|-------------|--------------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| 150 | SN7 | 10500 | 3 | 3 | 170 | 127 | 148 | 150 | 85 | 98 | -- | Gul Ø125 | Gul Ø137 | Gul Ø125 | Ja | Ja |
| 200 | SN3 | 10500 | 3 | 4,2 | 170 | 164 | 188 | 200 | 110 | 137 | Gul Ø137 | Gul Ø125 | Grön Ø168 | Grön Ø148 | Ja | Ja |
| 225 | SN3 | 10500 | 3,4 | 4,6 | 300 | 203 | 223 | 225 | 130 | 170 | Grön Ø168 | Grön Ø148 | Blå Ø203 | Blå Ø171 | Ja | Ja |
| 230 | SN3 | 10500 | 3,5 | 5,2 | 300 | 203 | 225 | 230 | 130 | 170 | Grön Ø168 | Grön Ø148 | Blå Ø203 | Blå Ø171 | Ja | Ja |
| 250 | SN3 | 11000 | 3,7 | 5,4 | 300 | 206 | 238 | 250 | 145 | 190 | Grön Ø168 | Grön Ø148 | Röd Ø214 | Röd Ø188 | Ja | Ja |
| 300 | SN3 | 11250 | 4,4 | 7,8 | 300 | 271 | 298 | 300 | 175 | 235 | Röd Ø214 | Röd Ø188 | Svart Ø264 | Svart Ø239 | Ja | Ja |
| 350 | SN3 | 12000 | 5,1 | 10,4 | 170 | 293 | 337 | 350 | 210 | 285 | Svart Ø264 | Svart Ø239 | Svart Ø264 | Svart Ø239 | Ja | Ja |
| 375 | SN3 | 12000 | 5,4 | 11,5 | 170 | 337 | 369 | 375 | 225 | 310 | Svart Ø264 | Svart Ø239 | Svart Ø264 | Svart Ø239 | Ja | Ja |
| 380 | SN3 | 12000 | 5,4 | 11,5 | 170 | 337 | 369 | 380 | 225 | 310 | Svart Ø264 | Svart Ø239 | Svart Ø264 | Svart Ø239 | Ja | Ja |
| 400 | SN3 | 12000 | 5,7 | 13 | 200 | 356 | 399 | 400 | 240 | 330 | Svart Ø264 | Svart Ø239 | Svart Ø264 | Svart Ø239 | Ja | Ja |
| 450 | SN3 | 12500 | 6,4 | 16 | 200 | 405 | 435 | 450 | 265 | 375 | Grå Ø338 | Svart Ø239 | Grå Ø338 | Svart Ø239 | N/A | Ja |
| 500 | SN3 | 12500 | 7 | 20 | 200 | 435 | 480 | 500 | 285 | 405 | Grå Ø338 | Svart Ø239 | Grå Ø338 | Svart Ø239 | N/A | Ja |
| 530 | SN3 | 13300 | 7,6 | 23,8 | 180 | 452 | 496 | 530 | 305 | 430 | Grå Ø338 | Svart Ø239 | Grå Ø338 | Svart Ø239 | N/A | Ja |
| 550 | SN3 | 13300 | 7,6 | 23,8 | 250 | 452 | 496 | 550 | 305 | 430 | Grå Ø338 | Svart Ø239 | Grå Ø338 | Svart Ø239 | N/A | Ja |
| 600 | SN3 | 13500 | 8,3 | 28,1 | 190 | 540 | 585 | 600 | 355 | 510 | | Svart Ø239 | | Svart Ø239 | N/A | Ja |
| 700 | SN3 | 14500 | 9,4 | 36,8 | 160 | 625 | 677 | 700 | 413 | 595 | | Svart Ø239 | | Svart Ø239 | N/A | N/A |
| 750 | SN3 | 14500 | 10,1 | 43,4 | 160 | 650 | 748 | 750 | 429 | 620 | | Svart Ø239 | | Svart Ø239 | N/A | N/A |
| 800 | SN3 | 16000 | 10,4 | 47,3 | 200 | 657 | 755 | 800 | 434 | 627 | | Svart Ø239 | | Svart Ø239 | N/A | N/A |
| 800 M | SN3 | 19000 | 9,8 | 48,8 | 90 | 737 | 764 | 800 | 486 | 707 | | Svart Ø239 | | Svart Ø239 | N/A | N/A |
| 900 | SN3 | 17000 | 11,5 | 56,8 | 180 | 661 | 755 | 900 | 436 | 631 | | Svart Ø239 | | Svart Ø239 | N/A | N/A |
| 900 M | SN3 | 19000 | 11,1 | 63 | 90 | 831 | 856 | 900 | 548 | 801 | | Svart Ø239 | | Svart Ø239 | N/A | N/A |
| 1000 | SN3 | 21000 | 12,2 | 82,6 | 90 | 890 | 949 | 1000 | 587 | 860 | | Svart Ø239 | | Svart Ø239 | N/A | N/A |
| 1100 | SN3 | 22000 | 12,9 | 91,8 | 70 | 809 | 1100* | 1100 | 534 | 779 | | Svart Ø239 | | Svart Ø239 | N/A | N/A |
| 1200 | SN3 | 23000 | 13,8 | 102 | 70 | 890 | 1200* | 1200 | 587 | 860 | | Svart Ø239 | | Svart Ø239 | N/A | N/A |
| 1300 | SN3 | 23000 | 15 | 124,2 | 55 | 1080 | 1300* | 1300 | 713 | 1050 | | Svart Ø239 | | Svart Ø239 | N/A | N/A |
| 1400 | SN3 | 23000 | 16,1 | 143,3 | 55 | 1080 | 1400* | 1400 | 713 | 1050 | | Svart Ø239 | | Svart Ø239 | N/A | N/A |

INPIPE

INPIPE LINER PULL-IN-PLACE

PRODUKTDATA REV. 2026-2

| Dim. Ø (mm) | SN-Klass | E-modul Mpa | Min medel godstj. e (mm) | Vikt/meter (kg/m) | Max liner längd | Inner Ø liner vid start (mm) | Min ytter Ø liner (mm) | Max ytter Ø liner (mm) | Stos/krök storlek min | Stos/krök storlek max | Inpipe standard Stos/krök | Inpipe standard Ljustågsben | Inpipe Installations förbeRödd Stos/Krök | Inpipe Installations förbeRödd Ljustågsben | Installation-förbeRödd | Förmonterad Glid-/skydds-folie |
|-------------|----------|-------------|--------------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| 150 | SN7 | 10500 | 3 | 3 | 170 | 127 | 148 | 150 | 85 | 98 | -- | Gul Ø125 | Gul Ø137 | Gul Ø125 | Ja | Ja |
| 200 | SN5 | 10500 | 3,5 | 4,6 | 170 | 164 | 188 | 200 | 110 | 137 | Gul Ø137 | Gul Ø125 | Grön Ø168 | Grön Ø148 | Ja | Ja |
| 225 | SN5 | 11000 | 3,9 | 5,2 | 300 | 203 | 220 | 225 | 130 | 170 | Grön Ø168 | Grön Ø148 | Blå Ø203 | Blå Ø171 | Ja | Ja |
| 230 | SN5 | 11000 | 4 | 5,5 | 300 | 203 | 226 | 230 | 130 | 170 | Grön Ø168 | Grön Ø148 | Blå Ø203 | Blå Ø171 | Ja | Ja |
| 250 | SN4 | 11250 | 4,1 | 6,1 | 300 | 206 | 240 | 250 | 145 | 190 | Grön Ø168 | Grön Ø148 | Röd Ø214 | Röd Ø188 | Ja | Ja |
| 300 | SN4 | 11500 | 4,8 | 8,5 | 300 | 271 | 298 | 300 | 175 | 235 | Röd Ø214 | Röd Ø188 | Svart Ø264 | Svart Ø239 | Ja | Ja |
| 350 | SN4 | 12000 | 5,5 | 11,3 | 150 | 293 | 338 | 350 | 210 | 285 | Svart Ø264 | Svart Ø239 | Svart Ø264 | Svart Ø239 | Ja | Ja |
| 375 | SN4 | 12000 | 5,9 | 13,1 | 170 | 337 | 370 | 375 | 225 | 310 | Svart Ø264 | Svart Ø239 | Svart Ø264 | Svart Ø239 | Ja | Ja |
| 380 | SN4 | 12000 | 5,9 | 13,1 | 170 | 337 | 370 | 380 | 225 | 310 | Svart Ø264 | Svart Ø239 | Svart Ø264 | Svart Ø239 | Ja | Ja |
| 400 | SN4 | 12500 | 6,2 | 14,3 | 200 | 356 | 399 | 400 | 240 | 330 | Svart Ø264 | Svart Ø239 | Svart Ø264 | Svart Ø239 | Ja | Ja |
| 450 | SN4 | 12500 | 7 | 17,8 | 200 | 405 | 435 | 450 | 265 | 375 | Grå Ø338 | Svart Ø239 | Grå Ø338 | Svart Ø239 | N/A | Ja |
| 500 | SN4 | 13300 | 7,6 | 21,6 | 200 | 435 | 480 | 500 | 285 | 405 | Grå Ø338 | Svart Ø239 | Grå Ø338 | Svart Ø239 | N/A | Ja |
| 530 | SN4 | 13500 | 8,3 | 25,9 | 180 | 452 | 498 | 530 | 305 | 430 | Grå Ø338 | Svart Ø239 | Grå Ø338 | Svart Ø239 | N/A | Ja |
| 550 | SN4 | 13500 | 8,3 | 25,9 | 250 | 452 | 498 | 550 | 305 | 430 | Grå Ø338 | Svart Ø239 | Grå Ø338 | Svart Ø239 | N/A | Ja |
| 600 | SN4 | 14500 | 9 | 30,2 | 190 | 540 | 585 | 600 | 355 | 510 | | Svart Ø239 | | Svart Ø239 | N/A | Ja |
| 700 | SN4 | 16000 | 10,3 | 39,4 | 160 | 625 | 681 | 700 | 413 | 595 | | Svart Ø239 | | Svart Ø239 | N/A | N/A |
| 750 | SN4 | 16000 | 10,7 | 44,3 | 160 | 650 | 749 | 750 | 429 | 620 | | Svart Ø239 | | Svart Ø239 | N/A | N/A |
| 800 | SN4 | 17000 | 11,2 | 50 | 200 | 657 | 752 | 800 | 434 | 627 | | Svart Ø239 | | Svart Ø239 | N/A | N/A |
| 800 M | SN4 | 19000 | 10,8 | 52,2 | 90 | 736 | 764 | 800 | 486 | 706 | | Svart Ø239 | | Svart Ø239 | N/A | N/A |
| 900 M | SN4 | 20000 | 11,9 | 66,6 | 90 | 827 | 856 | 900 | 546 | 797 | | Svart Ø239 | | Svart Ø239 | N/A | N/A |

INPIPE

INPIPE LINER PULL-IN-PLACE

PRODUKTDATA REV. 2026-2

| Dim. Ø (mm) | SN-Klass | E-modul Mpa | Min medel godstj. e (mm) | Vikt/meter (kg/m) | Max liner längd | Inner Ø liner vid start (mm) | Min ytter Ø liner (mm) | Max ytter Ø liner (mm) | Stos/krök storlek min | Stos/krök storlek max | Inpipe standard Stos/krök | Inpipe standard Ljustågsben | Inpipe Installations förbeRödd Stos/Krök | Inpipe Installations förbeRödd Ljustågsben | Installation-förbeRödd | Förmonterad Glid-/skydds-folie |
|-------------|----------|-------------|--------------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| 150 | SN7 | 10500 | 3 | 3 | 170 | 127 | 148 | 150 | 85 | 98 | -- | Gul Ø125 | Gul Ø137 | Gul Ø125 | Ja | Ja |
| 200 | SN5 | 10500 | 3,5 | 4,6 | 170 | 164 | 188 | 200 | 110 | 137 | Gul Ø137 | Gul Ø125 | Grön Ø168 | Grön Ø148 | Ja | Ja |
| 225 | SN5 | 11000 | 3,9 | 5,2 | 300 | 203 | 223 | 225 | 130 | 170 | Grön Ø168 | Grön Ø148 | Blå Ø203 | Blå Ø171 | Ja | Ja |
| 230 | SN5 | 11000 | 4 | 5,5 | 300 | 203 | 226 | 230 | 130 | 170 | Grön Ø168 | Grön Ø148 | Blå Ø203 | Blå Ø171 | Ja | Ja |
| 250 | SN5 | 11250 | 4,3 | 6,4 | 300 | 206 | 241 | 250 | 145 | 190 | Grön Ø168 | Grön Ø148 | Röd Ø214 | Röd Ø188 | Ja | Ja |
| 300 | SN5 | 12000 | 5,1 | 9 | 300 | 271 | 298 | 300 | 175 | 235 | Röd Ø214 | Röd Ø188 | Svart Ø264 | Svart Ø239 | Ja | Ja |
| 350 | SN5 | 12000 | 5,9 | 12,3 | 150 | 293 | 344 | 350 | 210 | 285 | Svart Ø264 | Svart Ø239 | Svart Ø264 | Svart Ø239 | Ja | Ja |
| 375 | SN5 | 12500 | 6,3 | 14,5 | 170 | 337 | 371 | 375 | 225 | 310 | Svart Ø264 | Svart Ø239 | Svart Ø264 | Svart Ø239 | Ja | Ja |
| 380 | SN5 | 12500 | 6,3 | 14,5 | 170 | 337 | 371 | 380 | 225 | 310 | Svart Ø264 | Svart Ø239 | Svart Ø264 | Svart Ø239 | Ja | Ja |
| 400 | SN5 | 12500 | 6,7 | 15,5 | 200 | 356 | 399 | 400 | 240 | 330 | Svart Ø264 | Svart Ø239 | Svart Ø264 | Svart Ø239 | Ja | Ja |
| 450 | SN5 | 13000 | 7,4 | 18,8 | 200 | 405 | 435 | 450 | 265 | 375 | Grå Ø338 | Svart Ø239 | Grå Ø338 | Svart Ø239 | N/A | Ja |
| 500 | SN5 | 13500 | 8,1 | 23 | 200 | 435 | 480 | 500 | 285 | 405 | Grå Ø338 | Svart Ø239 | Grå Ø338 | Svart Ø239 | N/A | Ja |
| 530 | SN5 | 13500 | 8,9 | 27,1 | 180 | 452 | 499 | 530 | 305 | 430 | Grå Ø338 | Svart Ø239 | Grå Ø338 | Svart Ø239 | N/A | Ja |
| 550 | SN5 | 13500 | 8,9 | 27,1 | 250 | 452 | 499 | 550 | 305 | 430 | Grå Ø338 | Svart Ø239 | Grå Ø338 | Svart Ø239 | N/A | Ja |
| 600 | SN5 | 14500 | 9,5 | 32 | 190 | 540 | 585 | 600 | 355 | 510 | | Svart Ø239 | | Svart Ø239 | N/A | Ja |
| 700 | SN5 | 16000 | 10,8 | 42,6 | 160 | 625 | 681 | 700 | 413 | 595 | | Svart Ø239 | | Svart Ø239 | N/A | N/A |
| 750 | SN5 | 20000 | 10,7 | 46,8 | 160 | 650 | 750 | 750 | 429 | 620 | | Svart Ø239 | | Svart Ø239 | N/A | N/A |
| 800 M | SN5 | 21000 | 11,2 | 56,1 | 90 | 730 | 764 | 800 | 482 | 700 | | Svart Ø239 | | Svart Ø239 | N/A | N/A |
| 900 M | SN5 | 21000 | 12,6 | 77,2 | 90 | 826 | 856 | 900 | 545 | 796 | | Svart Ø239 | | Svart Ø239 | N/A | N/A |